

Instapak Complete®

Sistema de Embalagem de
Espuma

Espuma
Instapak®
produzida
num sistema
automático
e eficiente



Instapak Complete®

Sistema de Embalagem de Espuma

Espuma Instapak® produzida num sistema automático e eficiente

PROTECÇÃO FLEXIVEL, À MEDIDA, NO INSTANTE

O sistema de embalagem de espuma Instapak Complete®, da Sealed Air, cria sequências de Tubos de Espuma (STE) e bolsas de espuma, podendo utilizar uma vasta gama de espumas de embalagem Instapak®. O formato e diâmetro das STE proporcionam uma protecção superior utilizando o mínimo de espuma necessária. O seu design compacto, facilidade de programação e capacidade de produção no momento fazem de Instapak Complete® o sistema ideal para operações de embalagem de protecção de qualquer volume.

AVANÇADA TECNOLOGIA DE SEQUÊNCIAS DE TUBOS DE ESPUMA INSTAPAK®

O sistema Instapak Complete™ incorpora vários desenvolvimentos técnicos que melhoram a nossa tecnologia de Sequências de Tubos de Espuma (STE).

- O controlo preciso do caudal de espuma permite que o sistema produza tubos de pequeno diâmetro, variando de 2,5 a 12,5cm.
- O pré-corte entre tubos pode ser programado, para que as sequências se ajustem às necessidades específicas de cada aplicação.
- O painel de controlo, de fácil utilização, permite ao operador programar e produzir 24 diferentes opções de STE e bolsas de espuma.

USE O ACUMULADOR E DEIXE O EQUIPAMENTO TRABALHAR

O nosso acumulador produz bobines de STE ou transporta-as para uma caixa, onde podem ser armazenadas para uso posterior ou distribuídas a diferentes postos de embalagem. Desta forma poderá ter a protecção de Instapak® em diferentes pontos do seu armazém, com apenas um equipamento.

PROTEJA MELHOR COM MENOS MATERIAL

Graças à capacidade de produzir tubos de pequenos diâmetros, o sistema Instapak Complete® proporciona uma alta capacidade de protecção usando o mínimo de material necessário. Desta forma, reduz os custos de material, o volume das caixas e os custos de transporte, ao mesmo tempo que contribui para a sustentabilidade ambiental da sua operação logística.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões do Sistema	61cm x 39cm x 98cm
Peso sem o rolo de filme	84kg
Ligação Eléctrica	380 a 415VAC, 16A, 3 fases, Neutro, Terra
Tipo de ficha	CEE 17 (5 pinos, 16A) aprovação UL e CE

